

BARiL

PROJET

Fiche Technique / Spec Sheet

O45-1269-00P-CC

Description

- Robinet de bain 2 morceaux avec douchette
- Douchette à main 1 jet anti-calcaire
- Installation à espacement ajustable ; 10 cm (4") à 36 cm (14") c/c
- Bec de bain avec inverseur intégré (35 L/min @ 60 psi)
- Adaptateurs inclus pour connection PEX
- 2 clapets anti-retour
- 2-piece deck mount tub filler with hand shower
- Anti-limestone 1-spray hand shower
- Adjustable widespread installation; 10 cm (4") to 36 cm (14") c/c
- Bathtub spout with integrated diverter (9,2 gpm @ 60 psi)
- Adaptors included for PEX connexion
- 2 check valves

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome

Certifications / Standards

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Débit / Flow rate (pour douchettes écologiques / for eco friendly hand showers)

O45-1269-00P-CC	O45-1269-00P-CC-150	O45-1269-00P-CC-175
- 35 l/min - 60 psi	- 5.7 l/min - 80 psi	- 6.6 l/min - 80 psi
- 9,2 gpm - 60 psi	- 1.50 gpm - 80 psi	- 1.75 gpm - 80 psi

